

## Varekodeopbygning af AKO slangeventiler

Artikelnummer: **Eksempel (flangeudførelse):**  
**VF 100 . 03X . 332 . 30 G LA D**  
 | | | | | | | | |  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Artikelnummer: **Eksempel (gevindtilslutning):**  
**VMF 032 . 03X . 70 . 30 LA**  
 | | | | | | |  
 1 2 3 4 6 8

1. Type :  
**V** = flangeudførelse (flanger 10,20,30,3050,30xxFLM)  
**VF** = flangeudførelse (oval formet ventilkrop, flange 31,33,35,33xFFLM)  
**VT** = Flanger for tankbiler (oval formet ventilkrop, frit produktgennemløb)  
**VM** = Gevindtilslutning  
**VMF** = Gevindtilslutning (oval formet ventilkrop)  
 Til Ex områder indgår bogstavet X i varekoden f.eks. (VX)

2. Diameter: mm

3. Slange materialer:

<b>01X</b> = neopren	<b>04LW</b> = EPDM levedsmiddel lys
<b>02X</b> = naturgummi levedsmiddel lys	<b>05</b> = viton
<b>02LS</b> = naturgummi levedsmiddel sort	<b>06</b> = silikone
<b>03X</b> = naturgummi slidstærkt	<b>07X</b> = nitril
<b>03H</b> = naturgummi højtemperatur	<b>07LS</b> = nitril levedsmiddel sort
<b>04</b> = EPDM	<b>07LW</b> = nitril levedsmiddel lys
<b>04HTEC</b> = EPDM levedsmiddel sort	<b>08X</b> = hypalon
<b>04HTECLF</b> = EPDM sort og elektrisk ledende	<b>09X</b> = butyl
<b>04LS</b> = EPDM levedsmiddel sort	

Variationer med varekode LF (f.eks. 03LF) betyder at slangeindsatsen er elektrisk ledende (< 10<sup>6</sup> Ohm).

4. Tilslutningsmateriale:  
 Flanger og gevind

<b>10</b> = stål	<b>33x*</b> = aluminium med flangemanchet (VF)
<b>20</b> = cast iron	<b>35</b> = aluminium med ståluffe (VF/VT)
<b>30</b> = aluminium	<b>50</b> = rustfri stål
<b>30xx*</b> = aluminium med flangemanchet (V)	<b>70</b> = POM
<b>3050</b> = aluminium med ståluffe (V)	<b>75</b> = PVDF
<b>3070</b> = aluminium med POM-uffe (V)	<b>79</b> = PTFE
<b>31</b> = aluminium med ståluffe (VF/VT)	<b>80</b> = PVC
<b>33</b> = aluminium (VF/VT)	<b>85</b> = PP
	<b>90</b> = messing

5. Flange - Slange materialer:

<b>1</b> = neopren	<b>05</b> = viton
<b>2</b> = naturgummi levedsmiddel lys	<b>06</b> = silikone
<b>2LS</b> = naturgummi levedsmiddel sort	<b>07X</b> = nitril
<b>3</b> = naturgummi slidstærkt	<b>07LS</b> = nitril levedsmiddel sort
<b>3H</b> = naturgummi højtemperatur	<b>07LW</b> = nitril levedsmiddel lys
<b>4</b> = EPDM	<b>08X</b> = hypalon
<b>4LS</b> = EPDM levedsmiddel sort	<b>09X</b> = butyl
<b>4LW</b> = EPDM levedsmiddel lys	

6. Husmateriale:

<b>10</b> = stål	<b>70</b> = POM
<b>30</b> = aluminium	<b>80</b> = PVC
<b>50</b> = rustfri stål (316)	<b>90</b> = messing

7. Specielle varianter:

<b>A</b> = ANSI -flanger
<b>G</b> = flange med indvendig gevind

8. Farver (standard):

<b>LA</b> = hvid RAL9010	<b>LX</b> = hvid aluminium RAL9006
<b>LB</b> = rød RAL3020	<b>L+RAL</b> = special farver (e.g. L7031 lys grå)
<b>LC</b> = blå RAL5005	

9. Specielle varianter:

<b>D</b> = ekstra lufttilslutning	<b>A2</b> = rustfrit stål ventil skruer
<b>ON</b> = uden luft reductions fittings.	